



FLY ANTWERPEN

Schrijnwerk

PRODUCTENCATALOGUS



ONZE VOORDELEN



Hoogste kwaliteit

Ons moderne machine park stelt ons in staat om continue de allerhoogste kwaliteit te garanderen. Wij streven naar perfectie in elke fase van het proces van iedere bestelling.



Energie-efficiëntie

Onze producten worden gekenmerkt door een hoge thermische efficiëntie. De modernste oplossingen die wij onze klanten aanbieden, hebben een aanzienlijk effect op het verlagen van de stookkosten.



Veiligheid

Al onze producten zijn eventueel uitvoerbaar met anti-inbraakglas en het kozijn voorzien van één of meerdere anti-diefstal haken. Het beveiligingsniveau is tevens te verhogen door gebruik te maken van klinken met sleutel.



Duurzaamheid

Zorgvuldig geselecteerde componenten en technologieën die wij gebruiken, staan garant voor duurzaamheid en een uitzonderlijke levensduur van het product.



Snelle leveringstijd

Bestellingen van PVC realiseren wij binnen 7 dagen. De productie van aluminium- schrijnwerk duurt 14 dagen en bestellingen voor houten schrijnwerk worden binnen 30 dagen uitgevoerd.



Gerenommeerde componenten

In elke fase van ons werk werken wij samen met merk bewezen leveranciers. Een goed product en een eersteklas machinepark staan garant voor de hoogste kwaliteit die wij bieden.



Eigen transport

Wij hebben een volledig eigen vloot van ruim 300 vrachtwagens. Al onze vrachtwagens zijn voorzien van een mobiele heftruck om op locatie flexibel te kunnen lossen.



Esthetiek

Een breed scala van kleurenprofielen, afwerkingslatten en verschillende soorten accessoires zorgen ervoor dat onze producten zich onderscheiden van anderen en zij worden een originele etalage van een huis of flat.



VERGELIJKING VAN PROFIELEN

	Profielbreedte	Aantal kamers	Aantal afdichtingen	Isolatiewaarde U_f	Beglazing	Isolatiewaarde U_w *	Standaard glas dikte
Ideal 4000	70 mm	5 kamers	2 afdichtingen	1,4 W/m ² K	1,1	1,30 W/m ² K	24 mm
Ideal 4000 NEW	85 mm	6 kamers	2 afdichtingen	1,3 W/m ² K	1,1	1,20 W/m ² K	24 mm
Ideal 5000	70 mm	5 kamers	3 afdichtingen	1,2 W/m ² K	1,1	1,21 W/m ² K	24 mm
Ideal 7000 NEW	85 mm	6 kamers	2 afdichtingen	1,1 W/m ² K	1,1	1,17 W/m ² K	24 mm
Ideal 8000	85 mm	6 kamers	3 afdichtingen	1,0 W/m ² K	0,5	0,74 W/m ² K	48 mm
Blockprofiel NL	120 mm	3 kamers	2 afdichtingen	1,5 W/m ² K	1,0	1,23 W/m ² K	24 mm
Streamline 76	76 mm	5 kamers	2 afdichtingen	1,3 W/m ² K	1,1	1,2 W/m ² K	24 mm
BluEvolution 82	82 mm	6 kamers	3 afdichtingen	1,1 W/m ² K	0,5	0,77 W/m ² K	48 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 kamers	3 afdichtingen	1,0 W/m ² K	0,5	0,73 W/m ² K	48 mm

Bovenste waarden zijn aangegeven van de referentie ramen met afmeting 1230 x 1480 mm.

* U_w waarde met warme edge Ultimate.





2

PVC PROFIEL SYSTEMEN



KLEURENPALLET

 <p>Eik speciaal (AP 01) HS 426-2005</p>	 <p>Natuur eik (AP 02) REN 3118076</p>	 <p>Mahonie (AP 05) HS 436-2002</p>	 <p>Donker eik (AP 06) HS 436-2007</p>	 <p>Douglasspar (AP 11) HS 436-2022</p>	 <p>Oregon III (AP 15) HS 436-2053</p>
 <p>Turner Oak Malt (AP 19) HS F470-3001</p>	 <p>Sheffield Oak Alpine (AP 20) HS F470-3002</p>	 <p>Sheffield Oak Concrete (AP 21) HS F470-3003</p>	 <p>Gouden eik (AP 23) HS 436-2036</p>	 <p>Moer (AP 27) HS 436-2035</p>	 <p>Walnuss terra (AP 28) HS 436-3059</p>
 <p>Walnuss amaretto (AP 29) HS 436-3058</p>	 <p>Donker groen (AP 30) HS 436-5021</p>	 <p>Donker rood (AP 32) HS 436-5013</p>	 <p>Palissander (AP 33) HS 436-5010</p>	 <p>Grijs (AP 34) HS 436-5049</p>	 <p>Antraciet (AP 40) HS 436-5003</p>

Eko Sun – beperkt kleurenpalet (details bij de verkoopafdeling).
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.

KLEURENPALLET



 <p>Staal blauw (AP 41) HS 436-5006</p>	 <p>Groen (AP 43) HS 436-5014</p>	 <p>Structuur wit (AP 44) HS 456-5053</p>	 <p>Brillante blauw (AP 47) HS 425-5026</p>	 <p>Creme (AP 50) HS 436-5015</p>	 <p>Berk (AP 52) HS 436-3031</p>
 <p>Antraciet grijs zandstructuur (AP 60) HS 436-7003</p>	 <p>Grijs zandstructuur (AP 61) HS 436-7049</p>	 <p>Basaltgrijs (AP 62) HS 436-7048</p>	 <p>Aluminium geborsteld (AP 63) HS 436-1001</p>	 <p>Kwartsgrijs gezandstraald (AP 65) HS 436-7047</p>	 <p>Beton grijs (AP 70) HS 436-5038</p>
 <p>Agatgrijs (AP 71) REN 7038-05</p>	 <p>Maron braun (AP 72) HS 426-5025</p>	 <p>Eik Sheffield licht (AP 75) HS 456-3081</p>	 <p>Alux DB 703 (AP 79) HS 436-1014</p>	 <p>Kwarts (AP 88) HS 436-5074</p>	 <p>Eik Sheffield grijs (AP 94) HS 436-3086</p>

KLEURENPALLET

<p>Winchester (AP 95) HS 436-3077</p>	<p>Basaltgrijs (AP 102) REN 7012.05- 116700 MX</p>	<p>Grijs (AP 103) REN 49229-013 MX</p>	<p>Chocoladebruin (AP 104) REN 02.12.81. 000011-116701</p>	<p>Trompet (AP 105) REN 02.12.76. 000005-808302</p>	<p>Jet Black Mat (AP 106) HS 446-60-62</p>
<p>Silver Alux (AP 107) HS 436-1016</p>	<p>Donkerbruin x-brush (AP 108) HS 436-1023</p>	<p>Platinum (AP 109) HS 436-1009</p>	<p>Golden (AP 110) HS 436-1007</p>	<p>Staal blauw x-brush (AP 111) HS 436-1022</p>	<p>Wit met zandstructuur (AP 112) HS 456-6001</p>
<p>Donker groen woodgrain (AP 113) HS 436-5016</p>	<p>Grey Concrete (AP 115) LG GD802_D8</p>	<p>BrillandWeiss (AP 116) HS 456-5057</p>			

Eko Sun – beperkt kleurenpalet (details bij de verkoopafdeling).
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.



IDEAL 4000

1,4

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

5



kamers

70

inbouwdiepte
[mm]

Ideal 4000Soft-line


Ideal 4000Round-line




IDEAL 4000 NEW

1,3 Uf [w/m ² K]	2 afdichtingen	6 kamers	85 inbouwdiepte [mm]
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------

Ideal 4000 NEWSoft-line



Ideal 4000 NEWRound-line



IDEAL 4000 RENO 65

1,3

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

5

kamers


70

inbouwdiepte
[mm]


65

fin [mm]

Ideal 4000 reno65 Soft-line




Ideal 4000 reno65 Round-line




IDEAL 4000 RENO 40

1,3 Uf [w/m²K]	2 afdichtingen	5 kamers	70 inbouwdiepte [mm]	40 fin [mm]
-------------------	-------------------	-------------	----------------------------	----------------

Ideal 4000 reno40 Soft-line



Ideal 4000 reno40 Round-line



IDEAL 5000

1,2

Uf [w/m²K]

3

afdichtingen

5



kamers

70

inbouwdiepte
[mm]

Ideal 5000Classic-line


Ideal 5000Round-line




IDEAL 5000 SLIM

1,3 Uf [w/m²K]	3 afdichtingen	5 kamers	70 inbouwdiepte [mm]
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------

Ideal 5000 SLIMClassic-line



Ideal 5000 SLIMRound-line



IDEAL 5000 RENO

1,2

Uf [w/m²K]

3

afdichtingen

5

kamers


70

inbouwdiepte
[mm]


65

fin [mm]

Ideal 5000 reno65 Classic-line




Ideal 5000 reno65 Round-line



IDEAL 7000 NEW

1,1	2	6	85
Uf [w/m ² K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]

Ideal 7000 NEWClassic-line



IDEAL 8000

1,0

Uf [w/m²K]

3

afdichtingen

6


kamers

85

inbouwdiepte [mm]



Ideal 8000Classic-line



BLOCKPROFIELNL

1,5

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

70

vleugeldiepte [mm]


105

inbouwdiepte [mm]


120

inbouwdiepte [mm]

Blockprofil NL 64 Soft-line 120 mm



Blockprofil NL 84 Soft-line 105 mm



IDEAL 4000MONOBLOK

1,4

Uf [w/m²K]

2


afdichtingen

5


kamers



Ideal 4000Monoblok 70




Ideal 4000Monoblok 102




IDEAL 4000MONOBLOK

70 inbouwdiepte [mm]	102 inbouwdiepte [mm]	122 inbouwdiepte [mm]	142 inbouwdiepte [mm]	162 inbouwdiepte [mm]
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------


Ideal 4000Monoblok 122



Ideal 4000Monoblok 142












Ideal 4000Monoblok 162



GLASLATTEN






















a	System	c	d - glas dikte						
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	-	-	-	-	-	-
47 mm	Multi-slide	3 mm	-	4-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm
b			40 mm	38 mm	36 mm	34 mm	32 mm	30 mm	28 mm

 Classic-line							
	■ 120740 □ 120770	■ 120840 □ 120870	■ 120640 □ 120670	■ 120639 □ 120669	■ 120838 □ 120868	■ 120638 □ 120668	■ 120736 □ 120766



$$b = a - c - d - 1$$

GLASLATTEN


a	System	c	d - glas dicke									
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm	
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm	42-43 mm	44-45 mm	46-47 mm	48-49 mm	50-51 mm	
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	3-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm	
47 mm	Multi-slide	3 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm	
b			26 mm	24 mm	22 mm	20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm	10 mm	
 <p>Classic-line</p>			 ■ 120836 □ 120866	 ■ 120636 □ 120666	 ■ 120734 □ 120764	 ■ 120834 □ 120864	 ■ 140853 □ 140883	 ■ 120633 □ 120663	 ■ 120832 □ 120862	 ■ 120632 □ 120662	 ■ 140631 □ 140661	
 <p>Round-line</p>			 ■ 120850 □ 120880	 ■ 120650 □ 120680	 ■ 120859 □ 120889	 ■ 120659 □ 120689	 ■ 140852 □ 140882	 ■ 120642 □ 120672				
 <p>Soft-line</p>			 ■ 120846 □ 120876								 ■ 120849 □ 120879	 ■ 120649 □ 120679

DORPELS

BUVA IsoStone PG0500 dorpel




ID4000/ID5000 dorpel




- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- Ideal 4000
 - Ideal 5000
 - Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar binnen draaiend)

Aluminium dorpel met warmte-isolatie




- Bestemd voor de Nederlandse markt
- Toepassing:
- Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar buiten draaiend)
 - Ideal 4000 NEW (vleugel naar buiten of naar binnen draaiend)
 - Ideal 7000 NEW (vleugel naar buiten of naar binnen draaiend)
 - Ideal 8000 (vleugel naar buiten of naar binnen draaiend)

BUVA IsoStone PG0500 dorpel



- Bestemd voor de Nederlandse markt
- Toepassing:
- Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar binnen draaiend)

BUVA IsoStone PG0600 dorpel




- Bestemd voor de Nederlandse markt
- Toepassing:
- Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar buiten draaiend)


KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

Ideal 4000, 5000


140 218
Statische koppeling




140 207
Verbreiding 60 mm




140 209
Verbreiding 15 mm



140 208
Verbreiding 100 mm




140 205
Verbreiding 35 mm




Ideal 8000


180 209
Verbreiding 15 mm




180 201
Verbreiding 35 mm



180 203
Verbreiding 60 mm




180 204
Verbreiding 100 mm




Universelelementen


140 248
Hoekkoppeling 90°





140 249
Hoekkoppeling 135°



140 243 + 140 244
Buisvormigekoppeling




120 224
Koppeling kleine H




AFDEKPROFIELEN EN AANVULLENDE ELEMENTEN


Ideal 4000, 5000, 8000




Ideal 4000, 4000 NEW, 5000, 8000




120 206
kleur wit*




140 219
kleur wit*



120 246
kleur wit*



120 248
kleur wit*



120 249
kleur wit*









KLEURENPALLET

<p>Grijs (SAL 02) HS 436-5049</p>	<p>Donker groen (SAL 03) HS 436-5021</p>	<p>Staal blauw (SAL 11) HS 436-5006</p>	<p>Jet Black Mat (SAL 18) HS 446-60-62</p>	<p>Bordeauxrood (SAL 19) REN 3005.050. 167</p>	<p>Moer (SAL 21) COVA 49201</p>
<p>Moereseik (SAL 25) REN 2052.089. 167</p>	<p>Mahonie (SAL 26) COVA 49107</p>	<p>Douglas (SAL 27) REN 3152.009. 167</p>	<p>Winchester (SAL 33) HS 436-3077</p>	<p>Alux DB 703 (SAL 37) HS 436-1014</p>	<p>Structuur wit (SAL 39) HS 436-5053</p>
<p>Eik Sheffield grijs (SAL 41) HS 436-3086</p>	<p>Eik Sheffield licht (SAL 43) HS 456-3081</p>	<p>Bergspar (SAL 50) HS 436-2009</p>	<p>Gouden eik (SAL 51) COVA 49158</p>	<p>Oregon 4 (SAL 52) REN 1192.001. 167</p>	<p>Crème (SAL 59) HS 456-5015</p>

- Kleuren zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.

KLEURENPALLET

 <p>Vermont (SAL 60) COVA 49254</p>	 <p>Meranti (SAL 61) COVA 49233</p>	 <p>Tiana (SAL 62) COVA 49237</p>	 <p>Antraciet geborsteld (SAL 67) HS 436-1006</p>	 <p>Aluminium geborsteld (SAL 69) HS 436-1001</p>	 <p>Antraciet (SAL 70) HS 436-5003</p>
 <p>Donkerbruin (SAL 71) COVA 49116</p>	 <p>Agaatgrijs (SAL 72) REN 7038.050. 167</p>	 <p>Lichtgrijs (SAL 73) REN 7251.050. 167</p>	 <p>Basaltgrijs (SAL 74) REN 7012.050.167</p>	 <p>Kwarts (SAL 78) REN 7039.050. 167</p>	 <p>Basaltgrijs (SAL 84) HS 436-7048</p>
 <p>Signaalgrijs gezandstraald (SAL 87) REN 7004.050. 083</p>	 <p>Antraciet grijs zandstructuur (SAL 88) HS 436-7003</p>	 <p>Kwartsgrijs gezandstraald (SAL 90) HS 436-7047</p>	 <p>Woodec Oak (SAL 91) HS F470-3001</p>	 <p>Woodec Alpine (SAL 92) HS F470-3002</p>	 <p>Woodec Concrete (SAL 93) HS F470-3003</p>



- Kleuren zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.



STREAMLINE76

1,3

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen


5

kamers


76

inbouwdiepte
[mm]

Streamline 76Classic-line



Streamline 76Round-line



STREAMLINE76 RENO

1,3

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

5

kamers


76

inbouwdiepte
[mm]


60

fin [mm]

Streamline 76 renø60 Classic-line



Streamline 76 renø60 Round-line



STREAMLINE76 RENO

1,3

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

5

kamers


76

inbouwdiepte
[mm]


35

fin [mm]

Streamline 76 renø35 Classic-line




Streamline 76 renø35 Round-line



BLUEVOLUTION82

1,1 Uf [w/m ² K]	3 afdichtingen	6 kamers	82 inbouwdiepte [mm]
---------------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------

BluEvolution 82Classic-line




PVC PROFIEL SYSTEMEN

BLUEVOLUTION82 RENO


3	6	82	60
afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]	fin [mm]

3	6	82	35
afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]	fin [mm]

BluEvolution 82 renø60 Classic-line



BluEvolution 82 renø85 Classic-line



BLUEVOLUTION92

1,0

Uf [w/m²K]

3

afdichtingen

6


kamers

92


inbouwdiepte [mm]



BluEvolution 92Classic-line




BluEvolution 92Round-line




GLASLATTEN - SL 76 EN BE 92




Classic-line




413 809




413 811




413 813




413 817




413 821




413 825




413 829




413 833



413 837




413 841




413 843




Round-line




413 717



413 725




413 728




413 730




Soft-line




413 729



413 735



413 737




413 736


GLASLATTEN - BE 82




Classic-line




GP8520




GP8480




GP8440




GP8400




GP8360



GP8320




GP8280



GP8240


DORPELS

216325 dorpel




- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- Streamline 76

Z57110 dorpel




- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- BluEvolution 82

Eifel 90TB dorpel



- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- BluEvolution 92 als de dorpel ingefreesd is (vast raam aan de zijkant)

Eifel 100TB dorpel




- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- BluEvolution 92




KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

Streamline76


416 273
Statische koppeling 15 mm




416 160
Verbreiding 20 mm




416 163
Verbreiding 30 mm




416 164
Verbreiding 40 mm



416 170
Verbreiding 60 mm




416 176
Verbreiding 100 mm




BluEvolution92


476 273
Statische koppeling



476 164
Verbreiding 40 mm




476 170
Verbreiding 60 mm




KOPPELINGEN, VERBREDINGEN EN AANVULLENDE ELEMENTEN

Universelelementen SL 76, BE 92


416 210
Hoekkoppeling 90°




NP 0160 + 416 251
Buisvormigekoppeling




406 321




406 320



406 319




416 126




416 110


416 240
Hoekkoppeling 135°




406 312




406 315



406 329




406 319




406 255
Koppeling kleine H



406 345




406 350




KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

BluEvolution82


NP8200
Verbreiding 10 mm




NP8300
Verbreiding 30 mm




NP8500
Verbreiding 50 mm




NP8700
Verbreiding 150 mm




NP1120
Verbreiding 12 mm




NP1350
Verbreiding 30 mm



NP1550
Verbreiding 50 mm




NP3300
Verbreiding 150 mm




KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

BluEvolution82



NP0100
Hoekkoppeling 90°



NP8160 + NP8150
Buisvormigekoppeling



416 240
Hoekkoppeling 135°



RAAM KRUKKEN



Krukstandaard aluminium

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- titanium
- crème



Krukstandaard aluminium met sleutel

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- crème



KrukHOPPE SECUSTIK: NEW YORK

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- zilver
- goud
- crème
- marron



Krukaluminium MACO

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- titanium
- crème
- goud mat



KrukHOPPE SECUSTIK: LUXEMBOURG

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- titanium
- crème
- goud mat

RAAM KRUKKEN



KrukMOONLINE

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- goud
- zilver
- titanium



KrukROTO

Verkrijgbaar in kleuren:

- goud blinkend
- goud mat



KrukPatio

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- oud goud
- anode zilver
- crème



KrukHST

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- zilver
- crème
- goud
- bruin

Innovatieve technologie voor het koppelen van profielen!

Voordelen van technologie:

- **onzichtbare las** verbinding van profielen,
- **esthetische afwerking** van raamhoeken - zowel van buiten als binnen van de profielen,
- **lassteek** op het hoogste niveau,
- **geen groef** in de hoek waarin zich vuil zou kunnen ophopen.

Onze machines hebben de mogelijkheid om met profielen van Aluplast en Salamander te werken.



SYSTEEMHFL (HOUT LOOK VERBINDING)

Het HFL-systeem is een innovatieve manier om kunststof kozijnen en vleugels met elkaar te verbinden, net als bij houten kozijnen gebeurt.

Bij gewone kunststof kozijnen zit de laslijn in een hoek van 45°. Bij HFL worden de profielen verbonden in een hoek van 90°. Zo wordt een bijzonder design gecreëerd, dat er samen met het houtfineer voor zorgt dat de kozijnen nauwelijks van echt hout te onderscheiden zijn.

Nog een voordeel van deze oplossing is de prijs. HFL-kozijnen zijn aanzienlijk goedkoper dan klassieke houten kozijnen.

Een interessante oplossing voor Blockprofiel NL-ramen is de centrale kruk. Die zorgt ervoor dat de kruk in een symmetrische as gemonteerd kan worden.



BESLAGMULTIMATIC

StandaardAluplast



StandaardSalamander



1. Anti inbraak haak

2. Omtrekshaak

3. Hijshaak

4. Pennen waardoor het moeilijk is om in te breken (iS)

5. Horizontale kantelbare sluiting

6. Sluiting

7. Lift voor de sluiting

8. Kantelschaar

9. Hoek

10. Middelste sluiting

11. Bovenste scharnier

12. Onderste scharnier







3

KIEPSCHUIFRAAMPATIO (PSK)

kiep - schuif

parallel

hoge
thermische
isolatie



HARMONIEK SYSTEMEN




1,3
Uf [w/m²K]

3-7
hoeveelheid
vleugels


6
wieltjes

5,3
max. lengte van
de constructie (m)


321




431




541




330




651




532




550



633




743




SCHUIFDEURST

2,7 Uf [w/m²K] ST60	2,1 Uf [w/m²K] ST80	3 afdichtingen	60 vleugeldiepte [mm]	80 inbouwdiepte [mm]	127 inbouwdiepte [mm]
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Dual SlideST 60



Multi SlideST 80





HEFSCHUIFDEURHST 70



3
kamers
[raam]

4
kamers
[vleugel]

167
inbouwdiepte
[mm]



HEFSCHUIFDEURHST 85



* de mogelijkheid om een lage drempel te kiezen

1,5

Uf [w/m²K]

5

kamers
[raam]


4

kamers
[vleugel]

197

inbouwdiepte
[mm]

HST 85 Basic



HEFSCHUIFDEURHST 85

1,5

Uf [w/m²K]

5

kamers
[raam]

4

kamers
[vleugel]

197

inbouwdiepte
[mm]

1,1

Uf [w/m²K]

5

kamers
[raam]


4

kamers
[vleugel]


197

inbouwdiepte
[mm]

HST 85 Standard



HST 85 Premium



SCHUIFDEURJET LINE

2,1

Uf [w/m²K]

5



kamers
[raam]

2

kamers
[vleugel]

132


inbouwdiepte
[mm]



HEFSCHUIFDEURHST SALAMANDER




* de mogelijkheid om een lage drempel te kiezen




DORPELS

GU-47 dorpel




- Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken
- Toepassing:
- HST 70 mm

Thermostep 204 dorpel




- Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken
- Toepassing:
- HST 85 mm

GU Flatstep dorpel



- Te monteren op een bestaande vloer
- Toepassing:
- HST 85 mm - niski póg


279110 dorpel



- Geïsoleerde dorpel
 - Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken
- Toepassing:
- HST 85 mm - Pemium


DORPELS

Thermostep dorpel



- Geïsoleerde dorpel
 - Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken
- Toepassing:
- HST Salamander

Maco Fiber Therm dorpel



- Te monteren op een bestaande vloer
- Toepassing:
- HST Salamander

BEDEKkingALUSKIN

Ideal 4000
(deurkader)



Ideal 5000



Ideal 8000



BEDEKHINGALUSKIN

HST 85




Streamline76





4

VullingPlus



Dikte van 24 mm (2/6/8/6/2)



Dikte van 36 mm (2/6/20/6/2)




Dikte van 48 mm (2/6/32/6/2)


VullingClassic



Dikte van 24 mm (2/20/2)



Dikte van 36 mm (2/32/2)



Dikte van 48 mm (2/44/2)

EkoLine Alu deuren met aluminium paneel worden alleen geleverd in Kleur RAL.
 De Eko-line deuren die van aluminiumplaat zijn gemaakt, zijn niet verkrijgbaar in houtachtige kleuren.



Standaard glas - paneel 4 mm

- Binnenkant [4 MAT]
- Buitenkant (Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT]



Standaard glas - paneel 6 mm

- Binnenkant (Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT]
- Buitenkant (Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT]



Standaard glas - paneel 48 mm

- Binnenkant (Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT]
- HR [4 mm]
- Buitenkant (Veiligheidsglas) VSG 33.1 MAT]

Sierlijstenuit roestvrij staal



Panelen met profilingen





EkoLine 01



EkoLine 02



EkoLine 03



EkoLine 04



EkoLine 05



EkoLine 06



EkoLine 07



EkoLine 08



EkoLine 09



EkoLine 10



EkoLine 11

DEURPANELENEKOLINE

EkoLine



EkoLine 12



EkoLine 13



EkoLine 14



EkoLine 15



EkoLine 16



EkoLine 17



EkoLine 18



EkoLine 19



EkoLine 20



EkoLine 21



EkoLine 22



EkoLine 23



EkoLine 24



EkoLine 25



EkoLine 26



EkoLine 27



EkoLine 28



EkoLine 29



EkoLine 30



EkoLine 31



EkoLine 32



EkoLine 33



EkoLine 34



EkoLine 35



EkoLine 36



EkoLine 37



EkoLine 38



EkoLine 39

DEURPANELENEKOLINE

EkoLine



EkoLine 40



EkoLine 41



EkoLine 42



EkoLine 43



EkoLine 44



EkoLine 45



EkoLine 46



EkoLine 47



EkoLine 48



EkoLine 49



EkoLine 50

DEURPANELEN



EkoLine 51



EkoLine 52



EkoLine 53



EkoLine 54



EkoLine 55



EkoLine 56



EkoLine 57



EkoLine 58



EkoLine 59



EkoLine 60



EkoLine 61

DEURPANELENEKOLINE

EkoLine



EkoLine 62



EkoLine 63



EkoLine 64



EkoLine 65



EkoLine 66



EkoLine 67



EkoLine 68



EkoLine 69



EkoLine 70



EkoLine 71



EkoLine 72



EkoLine 73



EkoLine 74



EkoLine 75

DEURPANELEN


ACCESSOIRES VOOR PVC-DEUREN

Deurknoppen, hendels en grepen



- Verkrijgbaar in de kleuren:
- creme
 - wit
 - bruin
 - zilver
 - goud

Deurknoppen, hendels en grepen



- Verkrijgbaar in de kleuren:
- INOX

Deurknoppen en hendels
Anti-uitboorklink



- Verkrijgbaar in de kleuren:
- INOX



Brievenbus


- Verkrijgbaar in de kleuren:
- wit
 - zilver
 - goud




Kijkoog

- Verkrijgbaar in de kleuren:
- INOX


ACCESSOIRESVOOR PVC-DEUREN




P1
 Afmeting
 • 30x560 mm
 Afstand
 • 380 mm




P5
 Afmeting
 • 30x580 mm
 Afstand
 • 380 mm




P8
 Afmeting
 • 30x580 mm
 Afstand
 • 380 mm




P10
 Afmeting
 • 30x580 mm
 Afstand
 • 380 mm




P10B
 Afmeting
 • 30x580 mm
 Afstand
 • 510 mm



P60
 Afmeting
 • 30x580 mm
 Afstand
 • 380 mm



P45B
 Afmeting
 • 30x580 mm
 Afstand
 • 380 mm




P45
 Afmeting
 • 30x300 mm
 • 30x400 mm
 • 30x500 mm
 • 30x600 mm
 • 30x700 mm
 • 30x800 mm
 • 30x900 mm
 • 30x1000 mm
 • 30x1100 mm

Afstand
 • 200 mm
 • 200 mm
 • 300 mm
 • 400 mm
 • 500 mm
 • 600 mm
 • 700 mm
 • 800 mm
 • 900 mm

Afmeting
 • 30x1200 mm
 • 40x1300 mm
 • 40x1400 mm
 • 40x1500 mm
 • 40x1600 mm
 • 40x1700 mm
 • 40x1800 mm
 • 40x1900 mm
 • 40x2000 mm

Afstand
 • 1000 mm
 • 1100 mm
 • 1200 mm
 • 1300 mm
 • 1400 mm
 • 1500 mm
 • 1600 mm
 • 1700 mm
 • 1800 mm



M1
 Afmeting
 • 30x300 mm
 Afstand
 • 330 mm



M2
 Afmeting
 • 30x300 mm
 Afstand
 • 330 mm



M6
 Afmeting
 • 30x300 mm
 Afstand
 • 330 mm

Een blijvend elegant uiterlijk, een enorme hoeveelheid aan fabricatiemogelijkheden en steeds betere gebruikseigenschappen van de beglazing trekken de aandacht van architecten in de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpanelen Eko Vitre te ontwikkelen.

De dikte van het paneel	36 mm
De maximale afmetingen	2200x950 mm
De minimale afmetingen	1700x700 mm

DE SAMENSTELLING VAN HET GLAS-OPZETPANEEL

+ VSG 44.4	+ gezandstraald volgens een patroon
+ afstandhouder + argon	+ VSG 44.2 Plth. XN



EkoVitre 01

SIERGLAZENEKOVITRE



EkoVitre 02



EkoVitre 03



EkoVitre 04



EkoVitre 05



EkoVitre 06



EkoVitre 07



EkoVitre 08



EkoVitre 09



EkoVitre 10



EkoVitre 11



EkoVitre 12



EkoVitre 13



EkoVitre 14



EkoVitre 15





5


MB-45



45
inbouwdiepte
[mm]

54
vleugeldiepte
[mm]


zonder
thermische
isolatie




FERROLINE / FERROLINE RENO

110 inbouwdiepte [mm]	93,5 vleugeldiepte [mm]	R Renovatie	met thermische isolatie
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Ferroline



FerrolineReno



MB-60 / MB-60 HI

60

inbouwdiepte
[mm]

69

vleugeldiepte
[mm]

met
thermische
isolatie

60

inbouwdiepte
[mm]



69

vleugeldiepte
[mm]

variant
geïsoleerd

MB-60


MB-60HI



MB-60 RENO



60 inbouwdiepte [mm]	69 vleugeldiepte [mm]	R Renovatie	met thermische isolatie
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------



MB-70 / MB-70 HI

70
inbouwdiepte
[mm]

79
vleugeldiepte
[mm]


met
thermische
isolatie

70
inbouwdiepte
[mm]


79
vleugeldiepte
[mm]

variant
geïsoleerd

MB-70



MB-70HI



MB-70 RENO




70
inbouwdiepte
[mm]

79
vleugeldiepte
[mm]

R
Renovatie

met
thermische
isolatie



MB-86 / MB-86 SI

77

inbouwdiepte
[mm]

86

vleugeldiepte
[mm]

met
thermische
isolatie

77

inbouwdiepte
[mm]



86

vleugeldiepte
[mm]

variant
geïsoleerd

MB-86

MB-86SI



MB-86 RENO




77
inbouwdiepte
[mm]

86
vleugeldiepte
[mm]

R
Renovatie

met
thermische
isolatie



MB-104 PASSIVE / MB-104 PASSIVE SI

95

inbouwdiepte
[mm]

104

vleugeldiepte
[mm]

met
thermische
isolatie



95

inbouwdiepte
[mm]


104

vleugeldiepte
[mm]


variant
geïsoleerd



MB-104 Passive



MB-104 PassiveSI



ECOFUTURAL / ECOFUTURAL US

65 inbouwdiepte [mm]	74 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Ecofutural

65 inbouwdiepte [mm]	68 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

EcofuturalUS






75
inbouwdiepte
[mm]

84
vleugeldiepte
[mm]


met
thermische
isolatie



GENESIS 75

aliplast


75 inbouwdiepte [mm]	84 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------






STEEL LOOK






83 inbouwdiepte [mm]	67 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------





Winkelprofiel, neemt 5,4 mm af van de afmetingen (rondom).

RENOVATIE PROFILEN

 N ^o		
K413902X	13,54	8,52
K413903X	18,12	11,29
K413904X	22,69	14,06
K413905X	27,26	16,83
K413906X	29,54	18,23
K413926X	6,16	3,26
K413927X	10,16	5,86
K413928X	14,16	8,46
K413929X	8,46	2,69





6


MB-SLIDE



50
inbouwdiepte
[mm]

81
hoogte van de
vleugel [mm]

met
thermische
isolatie




MB-59 HS

120 inbouwdiepte [mm]	2 rails
------------------------------------	-------------------

199 inbouwdiepte [mm]	3 rails
------------------------------------	-------------------

59 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
------------------------------------	-------------------------------





MB-77 HS

<p>174 inbouwdiepte [mm]</p>	<p>2 rails</p>	<p>271 inbouwdiepte [mm]</p>	<p>3 rails</p>	<p>77 vleugeldiepte [mm]</p>	<p>met thermische isolatie</p>
---	---------------------------	---	---------------------------	---	--

MB-77 HS Slage dorpel


MB-77 HSHI



MB-86 FOLD LINE



77 inbouwdiepte [mm]	77 vleugeldiepte [mm]	zonder thermische isolatie
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------




MODERNSLIDE / MODERNSLIDE GALANDAGE



73,8
inbouwdiepte
[mm]

44
vleugeldiepte
[mm]

zonder
thermische
isolatie



VISOGLIDE

99

inbouwdiepte
[mm]

2

rails

155

inbouwdiepte
[mm]


3

rails

43

vleugeldiepte
[mm]

zonder
thermische
isolatie







7

DESPIRO ALUMINIUM DEUR

1.
Estetisch decoratieve panelen verkrijgbaar in RAL kleuren en houtnerf.
2.
Oplossingen met of zonder drempel.
3.
De afdichtingen verzekeren een hoge dichtheid tegen water en wind, wat het gebruikscomfort en de duurzaamheid ten goede komt.
4.
Stijve en duurzame aluminiumprofielen maken grote afmetingen mogelijk.




Voordelen van Despiro paneeldeuren

- Vleugeloverdekkende panelen uitgevoerd in het aluminiumsysteem Aluprof MB-86,
- Breedte 77 mm – verzonken paneellijst en bevestigd aan de zijkant,
- Constructie is mogelijk op grote formaten:
 - 1,40 m breedte,
 - 2,60 m hoogte,
- De verborgen Sigenia Axxent scharnieren geven een effect van visuele harmonie,
- Zijlichten toepasbaar,
- Standaard tweekamerbeglazing $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Waterdichtheid klasse 6A,
- Solide aluminium constructie dat geen onderhoud vereist,
- Keuze uit onderdorpel of kaltefein/tochtweerder,
- Verkrijgbaar in alle RAL kleuren en houtnerf,
- Perfect egaal oppervlak dankzij de speciale aluminium constructie en het aan twee zijden gelijmde paneel.

* Alle modellen die beschikbaar zijn in het assortiment kunnen aan de profielen bevestigd worden of aan een of beide zijden worden gelijmd.

ALUMINIUM DEURPANELENDENESPIRO

Despiro



MB 86 Aero Exclusive

- Tweezijdig vlak
- 3-kamers $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 - Paneeldikte 77 mm,
 - Factor U_d vanaf $0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 - Constructievariant: ST.

* Technische tekening presenteert een variant - AERO.

ALUMINIUM DEURPANELENDESPIRO



DP 01



DP 02



DP 03



DP 04



DP 05



DP 06



DP 07



DP 08



DP 09



DP 10



DP 11



DP 12

ALUMINIUM DEURPANELENDENESPIRO

Despiro



DP 13



DP 14



DP 15



DP 16



DP 17



DP 18



DP 19



DP 20



DP 21



DP 22



DP 23

DESPIRO ALUMINIUM DEUR

DESPIROTREKKERS



DP 30

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm



DP 40

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm



DP 50

(beugels zijwaarts gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm



DP 55

(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm



DP 60

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm



DP 70

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

DESPIROTREKKERS

Despiro



DP 80

(beugels aan het einde van het handvat), roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 80.600 - 600 mm



DP 90

(beugels naar voren gebogen), roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 90.600 - 600 mm



DP 100

(rechte beugels), roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 100.600 - 600 mm
• DP 100.800 - 800 mm
• DP 100.1000 - 1000 mm
• DP 100.1200 - 1200 mm
• DP 100.1400 - 1400 mm
• DP 100.1600 - 1600 mm
• DP 100.1800 - 1800 mm



DP 110

(beugels in hoek van 45 graden), roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 110.600 - 600 mm
• DP 110.800 - 800 mm
• DP 110.1000 - 1000 mm
• DP 110.1200 - 1200 mm
• DP 110.1400 - 1400 mm
• DP 110.1600 - 1600 mm
• DP 110.1800 - 1800 mm



DP 120

roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 120.600 - 600 mm



DP 200

(rechte beugels), roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 200.800 - 800 mm
• DP 200.1200 - 1200 mm
• DP 200.1600 - 1600 mm




DP 210

(beugels in een hoek van 45 graden), roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 210.800 - 800 mm
• DP 210.1200 - 1200 mm
• DP 210.1600 - 1600 mm


Mogelijke oplossingen



1

2


3



4

5

6



7

8

9


Ornamenten



Satinata

Master-Ligne

Chinchilla



Master-Carre

Master-Point

Zijramen en bovenramen bestaan uit een 3-assige fixatie met warme afstandhouders.

De zijramen (vaste beglazing) kunnen aan één of beide kanten van de deurconstructie geplaatst worden.

Maximale breedte zijramen: 1400 mm.

Alle deurmodellen bestaan in varianten met zijramen en bovenlichten.

Variant 1: Gezandstraald glas (motief)

Variant 2: Transparant glas

Variant 3: Decoratief glas

DESPIROKLEUREN

Despiro

Standaardkleuren




* Alle kleuren uit het RAL-gamma zijn optioneel verkrijgbaar tegen een toeslag.

* De voorgestelde kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid.

* Kleuren met houtstructuur met toeslag.

Houtimitatie







8

68

inbouwdiepte
[mm]

24

Standaard
beglazing [mm] *


2

dichtingen


3

Lagen gelijmd
hout

Naturo68



Naturo 68RenoLine




* Het is mogelijk om 36 mm beglazing pakket in NATURO 68 PLUS te zetten.

NATURO 76


Naturo

<p>76 inbouwdiepte [mm]</p>	<p>36 Standaard beglazing [mm] *</p>	<p>2 dichtingen</p>	<p>4 Lagen gelijmd hout</p>
--	---	--------------------------------	--

Naturo 76



Naturo 76 Gemini Classic




* Mogelijke toepassing van het 40 mm-pakket voor het systeem Naturo 76 PLUS of het 52 mm-pakket voor de Gemini-uitvoering.

NATURO MONOBLOCK



100 inbouwdiepte [mm]	120 inbouwdiepte [mm]	140 inbouwdiepte [mm]	160 inbouwdiepte [mm]
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



NATURO RENO

Naturo




68
inbouwdiepte
[mm]

24
Standaard
beglazing [mm] *

2
dichtingen

3
Lagen gelijk
hout

De vinmaat
wordt
individueel
bepaald



* Het is mogelijk om 36 mm beglazing pakket in NATURO 68 PLUS te zetten.




Nederlands profiel



Belgisch profiel A



Belgisch profiel B



BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

Naturo

Tuimelsysteem



Sash-systeem



Engels systeem



HS-systeem



PSK-systeem





140
vleugel
kaderbreedte [mm]

68
Proeldikte
[mm]

76
Proeldikte
[mm]

20
Aluminium
dorpel [mm]





EkoWood 01



EkoWood 02



EkoWood 03



EkoWood 04



EkoWood 05



EkoWood 06



EkoWood 07



EkoWood 08



EkoWood 09



EkoWood 10




EkoWood 11



EkoWood 12

KLEURENPALET

Kleurenpalett



Vier lagen









9

SECTIONAALEGARAGEPOORTEN

Veersorten

Poorten met trekveren



Poorten met torsieveren vooraan




Poorten met torsieveren achteraan




Poortpaneel met bescherming tegen vingerbeknelling

Overeenkomstig met de geldende normen zijn onze poorten uitgerust met een gepatenteerde bescherming tegen vingerbeknelling.




Opbouw van het scharnier

Voor het garagepoort met bescherming tegen vingerbeknelling is er een perfecte oplossing gevonden, die voor de bestendigheid van een scharnier en de beveiliging tegen uittrekken zorgt. Het scharnier zit ook binnenin het paneel op een plaatje, dat een verbinding met de buitenkant vormt, met schroeven vast. Op die manier is niet alleen de bestendigheid van een scharnier hoger, de stalen bladen zijn zo ook beter met elkaar verbonden, wat de stabiliteit van het gehele vleugel verhoogt.



Paneeloppervlak

Glad oppervlak




glad zonder
horizontale
profilering

glad
met diepe
profilering

glad
met lage
profilering

Stucco oppervlak



glad met
Stucco
structuur

met diepe
profilering
en Stucco
structuur

met lage profilering
en Stucco structuur

Woodgrain oppervlak



glad met
Woodgrain
structuur

met diepe
profilering
en Woodgrain
structuur

met lage profilering
en Woodgrain
structuur

KLEURENPALET

KleurenpaletAluplast

(AP 01)	(AP 02)	(AP 05) CC	(AP 06) CC	(AP 11) CC	(AP 15) CC
(AP 23) CC	(AP 27) CC	(AP 28) CC	(AP 29) CC	(AP 30) CC	(AP 32) CC
(AP 33) CC	(AP 34) CC	(AP 40) CC	(AP 41) CC	(AP 43) CC	(AP 44)
(AP 47)	(AP 50) CC	(AP 52) CC	(AP 60) CC	(AP 61) CC	(AP 62) CC
(AP 63) CC	(AP 65) CC	(AP 70) CC	(AP 71)	(AP 72)	(AP 75)
(AP 79) CC	(AP 88) CC	(AP 94) CC	(AP 95) CC	(AP 102)	(AP 103)
(AP 104)	(AP 105)	(AP 106)			

KleurenpaletSalamander

(SAL 02) CC	(SAL 03) CC	(SAL 06) CC	(SAL 09)	(SAL 10)	(SAL 11) CC
(SAL 14)	(SAL 19)	(SAL 21)	(SAL 25)	(SAL 26)	(SAL 27)
(SAL 33) CC	(SAL 37) CC	(SAL 39)	(SAL 41) CC	(SAL 43)	(SAL 44) CC
(SAL 50) CC	(SAL 51)	(SAL 52)	(SAL 59)	(SAL 60)	(SAL 61)
(SAL 62)	(SAL 64)	(SAL 65) CC	(SAL 67) CC	(SAL 69) CC	(SAL 70) CC
(SAL 71)	(SAL 72)	(SAL 73)	(SAL 74)	(SAL 78)	(SAL 84) CC
(SAL 87)	(SAL 88) CC	(SAL 90) CC			

TOEBEHOREN

Sieromlijsting



Ze worden gemaakt uit verchromd staal. Ze geven de poort een exclusief en individueel uiterlijk.

Ruiten



Beglazingen zorgen voor meer daglicht in uw garage en verhogen de esthetiek. Onze beglazingen worden vervaardigd uit 4-16 mm dik acrylglas, polycarbonaat of glas (gehard glas, gelaagd glas en zelfs kogelbestendig glas).

Ingebouwde service-/doorgangsdeur




Deze zorgen voor toegang tot de garageruimte, zodat de poort niet zoals voor een voertuig geheel geopend moet worden.

Het voordeel van deze oplossing is:



- energiebesparing doordat u de poort niet hoeft te openen, wanneer u de garage uit wilt,
- hogere levensduur van de poort, omdat het aantal gedane cycles lager wordt.

TOEBEHOREN

Dubbel handvat








Renovatieprofiel




Klink





Verkrijgbare kleuren:

- | | |
|--|---|
|  wit |  goud |
|  zilver |  beige parel |
|  zwart | |

Ventilatioorosters



Verkrijgbare kleuren:

- | |
|---|
|  wit |
|  zwart |



A hand holding a white marker is visible in the lower-left corner, pointing towards a window with horizontal blinds. The blinds are partially open, showing a view of greenery outside. A large, semi-transparent green rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the number '10' in white. The background is a soft-focus indoor setting with natural light coming through the window.

10

OPBOUWROLLUIKEN



Exakt

Wegens geen mogelijkheden om de Exakt-kast te verankeren, zijn ze toegewijd voor kleine kozijnen. Ze hebben geen systemische externe gipsen drager. Revisie aan de voorkant. Mogelijkheid om het vliegenraam te integreren.



Expert XT

Revisie aan de binnenkant van onder of voorkant. Inbouw binnen of buiten. Stalen versterking - adapter. Mogelijkheid om het vliegenraam te integreren in de geleiders - rolhor zijkant.



Elite XT

Als enige rolluik die het systeem toestaat om in buitendraaiende deuren te monteren. Mogelijkheid om helemaal in te bouwen aan de binnen of buitenkant. Revisie - onderkant voor of aan de buitenkant.



Opoterm

Rolluik vereist geen XPS voor pleisterwerk (gegroeefde plaat). Voorzien van systeem maskering aan de zijkant. Mogelijkheid om de kast te voorzien van een afgeronde binnenplaat. Revisie aan de onder of voorkant. Stalen versterking voor binnen profielen.



CleverSI

Rolluik vereist geen XPS voor pleisterwerk (gegroeefde plaat). Mogelijkheid om te voorzien van een buitenjaloerieën vulling. Geïntegreerd vliegenraam - voor de rolluikpantser. Revisie aan de onder of voorkant. Inbouw binnen of buiten.



CleverRI

Rolluik vereist geen XPS voor pleisterwerk (gegroeefde plaat) aan de buitenkant. Mogelijkheid om te voorzien van een screen vulling. Geïntegreerd vliegenraam - voor de rolluikpantser. Revisie aan de voorkant. Inbouw alleen aan de buitenkant.

OPBOUWROLLUIKEN



Roka Top 2

Kast voor totaal inbouw. Ze hebben de hoogste thermische en akoestische parameters. Stalen versterking in de kast. Revisie - aan de binnenkant van onder. Inbouw binnen of buiten. Binnenkort zal het Roka EX-systeem beschikbaar zijn met geïntegreerd vliegenraam - voor de rolluikpantser.



Roka Top 2 RG

Kast voor totaal inbouw. Ze hebben de hoogste thermische en akoestische parameters. Stalen gezonken versterking in de kast. Revisie aan de buitenkant. Binnenkort zal het met geïntegreerd vliegenraam beschikbaar - voor de rolluikpantser.



SP-E

Het systeem is voornamelijk bedoeld voor montage in nieuw gebouwde gebouwen na voorafgaande overweging en planning van de installatiemethode bij de ontwerpfase om optimaal gebruik te maken van zijn kwaliteiten.



SDZ

Het SDZ-systeem, algemeen bekend als het vernieuwde rolluikstelsel, is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik in bestaande faciliteiten. Het is een perfecte oplossing voor renovaties wanneer er oude jaloezieën vervangen moeten worden.

ADAPTATIE ROLLUIKEN



SK-45

Systeem met een karakteristieke kast, in een hoek van 45 graden aan de buitenkant.



SKO-P

Een uniek systeem voorzien van een afgeronde kast gemaakt van hoogwaardige aluminiumplaat.



SKP

Het systeem heeft een halfronde kast, die vanwege zijn vorm speciaal wordt aanbevolen voor montage op het raamschrijnwerk van een bestaand gebouw. Dankzij de karakteristieke behuizing past deze zich perfect aan een raamuitsparing.



SAR

Voor klanten die op zoek zijn naar de veiligste oplossingen, bieden we SAR anti-inbraak jaloezieën. Hun inbraakwerendheidsklasse (RC3) is bevestigd door het instituut IFT Rosenheim.

* voorbeeld van rolluikkast

GEVELJALOEZIEËN



Geveljaloezieën

Geveljaloezieën worden gekenmerkt door duurzaamheid en esthetiek. In de zomer beschermen ze het interieur goed tegen verhitting. Ze vangen zelfs tot 80% de zonnestralen op voordat ze het raam bereiken.



SKEF

Geveljaloezieën in het SKEF-adaptieve systeem zijn bedoeld voor gebruik in bestaande gebouwen. Het voordeel van deze producten is ongetwijfeld het gebrek aan interferentie in de huidige staat van het gebouw, omdat ze geen speciale voorbereiding vereisen voor montage en niet geïntegreerd zijn met het raam.



Roka TopShadow

Roka-Top Shadow-jaloezieën zijn vooral handige in de montage. De klant krijgt een afgewerkt product. De jaloezie is in de productiefase geïntegreerd met de opbouwkast. De montagetijd wordt daarom tot een minimum beperkt. Het vereist ook geen interferentie in de constructie van de gevel van het gebouw.







Screen rolgordijn

Een praktische en esthetische oplossing die aan de gevel gemonteerd kan worden of in een raamuitsparing. Dankzij de structuur van glasvezel en PVC, is het een onvervangbare bescherming tegen overmatige verwarming van ruimtes.

KLEURENVAN ROLLUIKEN

 <p>zilver (01) PA 39/43/45/52 RAL 9006</p>	 <p>wit (02) PA 39/43/45/52 RAL 9016</p>	 <p>grijs (03) PA 39/43/45/52 RAL 7038</p>	 <p>donker beige (04) PA 39/43 RAL 1019</p>	 <p>beige (05) PA 39/43/45/52 RAL 1013</p>	 <p>donker hout (06) PA 39/43/45/52</p>
 <p>licht hout (07) PA 39</p>	 <p>donker bruin (08) PA 39/43/45/52 RAL 8019</p>	 <p>bruin (09) PA 39/43/45/52 RAL 8014</p>	 <p>geel (11) PA 39 RAL 1033</p>	 <p>rood (12) PA 39 RAL 3003</p>	 <p>groen (13) PA 39 RAL 6005</p>
 <p>creme wit (15) PA 39/43/45/52 RAL 9001</p>	 <p>ivoor (16) PA 39/43/45 RAL 1015</p>	 <p>dendenhout groen (17) PA 39 RAL 6009</p>	 <p>staal blauw (18) PA 39 RAL 5011</p>	 <p>bordeau (19) PA 39 RAL 3005</p>	 <p>zwart (20) PA 39/43 RAL 9005</p>
 <p>ultra wit (22) PA 39/43/45/52 RAL 9016</p>	 <p>antraciet grijs (23) PA 39/43/45/52 RAL 7016</p>	 <p>gouden eik (24) PA 39/43/45</p>	 <p>mahonie (26) PA 39/43/45</p>	 <p>moer (28) PA 39/43/45/52</p>	 <p>gouden eik (30) PA 39/43/45/52</p>

KLEURENVAN ROLLUIKEN



● – kleur niet standaard
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.

PVC Opbouwrolluiken

Kleuren van kasten en geleiders *

Kleur gamma – van Eko-Okna kleurlijst

Volledige gamma volgens de kleurpallet blz 12



* Wit kleur vergelijking:

Eko Sun als (RAL 9010), Salamander tussen (RAL 9003 en 9016), verschilt van de tint Aluplast (RAL 9016).

Witte kleur bijpassende voor Salamander systeem hebben rolluiken Expert XT i Elite XT.

Voorzetrolluiken

RAL kleur gamma



ALU Kleuren van onderlatten

Gelakte kleuren
(van kasten, geleiders en onderlatten)

RAL kleur gamma



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Somfy Ilmo 2



Somfy Oximo RTS



v - kort
(lengte van de motor - 375mm)



RS100 io WT



Somfy Oximo io



Somfy Ilmo Auto S io – kort
(lengte van de motor - 375 mm)



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Motor set

Oximo 40 Wirefree RTS
+ batterij (gemonteerd
in de rolluikkast) + solar



Somfy LT 50 NHK



Somfy LT 50 JET NHK RTS



Selve SES



Selve SP-2



Selve SEE



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Selve SES-RC



Selve SEZ-RC



Yooda 35S



Yooda 45S



Yooda 45S
(kort - 345 mm lengte)



Yooda 45 BD



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Yooda 35R



Yooda 45R



Yooda 45 EVY



Somfy Telis RTS



Somfy Telis 16 RTS



Somfy Situio io



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Somfy Nina io



Muurzender Somfy
Smoove Origin io Shine



Muurzender Somfy
Smoove Origin RTS



Tahoma Premium



Somfy Connexoon



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Muurzender Somfy
Chronis Smart RTS
eenkanaals
met tijdprogrammering



Inbouwschakelaar
Somfy Inis Duo
met dodemans bediening



Inbouwschakelaar
Somfy Inis Uno
met dodemans bediening



Opbouwschakelaar



Inbouwschakelaar



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Yooda Melody



Yooda Melody met tijdprogrammering



Magnetic eenkanaals



Magnetic 15 kanaals



Magnetic met een klok



Magnetic Deluxe



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Commeo Send 1



Commeo Multi Send



Commeo Send 10



Selve Iveo Multi Send
met tijdprogrammering



Commeo Home Server



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Magnetic Deluxe
15 kanaals



Draadloze wandzender
Yooda Aura
met tijdprogrammering



Draadloze wandzender
Yooda Aura



Commeo Wall Send



Opbouw schakelaar
Selve I-Switch



Inbouw schakelaar
Selve I-Switch



ACCESSOIRESVOOR DE ROLLUIKEN

Inbouw opwinder
met band van 14 mm



Opbouw opwinder
met band van 14 mm



Opbouw opwinder
met riem van 4,5 mm



Opbouw opwinder
met mignon koord









11

VLAKINZETVLIEGENRAAM

Framevliegenraam




Vlakinzetvliegenraam



VLIEGENRAMEN

Deurvliegenraam



80


Schuifvliegenraam




37

VLIEGENRAMEN


MRS - vast vliegenraam



MRSZ - vast vliegenraam






Oprol vliegenraam




Plissé vliegenraam



Soort dorpel:



Geleiders:







12

ALUMINIUMLUIKEN

1. Basis lamel
2. Hoekdragers
3. Geleider
4. Luiklamellen
5. Basis lamel




maximale breedte (L)	1600 mm
maximale hoogte (H)	2500 mm
maximaal gewicht van één luik	65 kg
diepte lijst	47 mm
diepte van één luik	40 mm
breedte van het RAAMPROFIEL	1,3 mm
breedte van het DEURPROFIEL	1,5 mm




VERSCHILLENDESOORTEN LUIKEN


FIX




klapluiken



schuifluiken




vouwluiken




SOORTENLAMELLEN


vaste luiken



bewegbare luiken



plankpaneel







Verona



Modena



Foggia



Livorno



Lorino



Firenze



Trieste

Messina





All in one control - alles in eigen hand.

Wij hebben de productlijn „All in One Control” ontworpen met als doel, dat ons schrijnwerk een deel vormt van een intelligent huis. De door ons voorgestelde technologieën helpen het huis te bedienen en bieden hierbij het grootst mogelijke comfort en veiligheid.

Control is een set van aandrijvingen, zenders en bedieningseenheden, die op elkaar afgestemd zijn, en die samen een eenvoudige bediening van rolluiken, poorten, deuren, alarminstallaties en zelfs verlichting mogelijk maken. Na aansluiting van apparaten zoals de Tahoma Premium of Connexoon krijgt de gebruiker de mogelijkheid om deze te bedienen met elk apparaat, dat verbinding kan maken met Wi-Fi of beschikt over het besturingssysteem iOS of Android, zoals een tablet, smartphone, smartwatch of laptop.

Door te kiezen voor de productlijn „All in One Control”, kiest men gegarandeerd voor volledige technologische compatibiliteit. De klant kiest de producten uit en wij voegen alle automatische onderdelen toe, waarvan ze voorzien moeten worden.

Bij het samenstellen van de verschillende toestellen gebruiken wij uitsluitend oplossingen van de gerenommeerde Europese fabrikant Somfy.







14

Safe Home – zorg voor uw terrein

Een hekwerk zorgt niet alleen voor meer veiligheid en privacy, maar het is tevens ook een goede investering in uw woning. Wij bieden u een kwalitatief hoogwaardige en volledige omheining - hekvelden, looppoorten en inrijpoorten. En dit alles in een tiental originele, helemaal uitgewerkte motieven. De spijzen van een hekwerk kunnen standaard recht zijn of een andere, meer ingewikkelde vorm aannemen.

Standard, Elegance en Prestige – wij bieden u omheiningen in drie vormgevingen, waardoor klanten zonder problemen een vorm zullen kunnen kiezen, die ideaal gaat passen bij de omgeving. Te meer, omdat de omheiningen in een gewenste RAL-kleur gepoedercoat kunnen zijn. Het extra voordeel is de mogelijkheid, om een individueel project te maken, passend bij de vorm van het grondvlak.

Ongeacht het uiterlijk en de vorm van het hekveld verbindt een kenmerk alle omheiningen – een degelijke kwaliteit. Alle bestanddelen zijn gemaakt uit verzinkt staal, wat voor een uitstekende bescherming tegen corrosie zorgt. Onverschillig is de productietijd van bestellingen, die maar 6 weken voor standaard-lijn omheiningen bedraagt.



BESTENDIGHEID



VEILIGHEID




FUNCTIONALITEIT



DE HOOGSTE KWALITEIT



INDIVIDUEEL



EK.10.101



STANDARD

SAFEHOME

EK.10.102



EK.10.103



STANDARD

SAFEHOME

EK.10.104





EK.10.105




ELEGANCE

SAFEHOME

EK.10.106




EK.10.107




ELEGANCE

SAFEHOME

EK.10.108





EK.10.109





PRESTIGE

SAFEHOME

EK.10.110





EK.10.111





PRESTIGE

SAFEHOME


EK.10.112



EK.10.113



Hekwerk-segmenten met stalen palen, vastgemaakt op de grond.



Hekwerk-segmenten met stalen palen, geplaatst op een gemetseld basement.



Hekwerk-segmenten geplaatst op een gemetseld basement, vastgemaakt op gemetselde palen.



Huisnummer

Een huisnummer, dat bestendig tegen weersomstandigheden is, kan in elk deel van het hekwerk aangebracht worden – op de palen, op de inrij- of looppoort. Wij bieden ook borden met huisnummers en ingegraveerde straatnamen aan.



Brievenbus

Brievenbussen van de beste kwaliteit. Ze kunnen in de paal of in de looppoort gemonteerd worden. De constructie van de brievenbussen zorgt voor de veiligheid van de zendingen.



Bel - en spreekinstallatie

Zonder hoorn, met luidsprekerfunctie bestemd voor de montage op de looppoortpaal. Onze bel- en spreekinstallaties hebben een behuizing, die bestendig is tegen wisselende weersomstandigheden.



Klinken en grepen

Looppoorten kunnen afhankelijk van de wensen van de klant uitgevoerd worden of met klinken of met grepen. De keuze aan deze bestanddelen is breed genoeg, zodat ze zeker zullen passen bij het uiterlijk van het hekwerk.



Fotocellen

Fotocellen garanderen een veilig gebruik van onze inrijpoorten. Dankzij de toepassing van fotocellen blijft de poort automatisch staan, als hij een obstakel tegenkomt. De montage van fotocellen in de inrijpoort schaft het risico van het doorrijden van een voertuig door de inrijpoort af.



Aandrijving

Het inrijpoort kan voorzien worden van een aandrijving, waardoor de gebruiker hem met behulp van een afstandsbediening zal kunnen bedienen. Na aansluiting aan een bedieningstoestel kunnen ze een deel uitmaken van een intelligent huis



Signaallamp

Betrouwbare signaallampen met eenvoudige montage informeren over het openen of sluiten van de poort. Een groot voordeel van onze signaallampen is hun dichte behuizing. Alle bestanddelen, die zich onder de lampenkap bevinden zijn beschermd tegen wisselende weersomstandigheden.





15

BEGLAZING

GLAS SOORTEN

Climaplus 4S

Climaplus 4S selectieve beglazing garandeert niet alleen uitstekende warmte-isolatie in de winter maar ook optimale zonbescherming in de zomer.



Tweekamerbeglazing

Dit is een oplossing die de thermische eigenschappen van het raam aanzienlijk verhoogt en voor groter thermisch comfort zorgt.



Eenkamerbeglazing

Standaard gelaagde eenkamerbeglazing die uit twee glasbladen bestaat.

GLAS SOORTEN



Geluidwerend glas

Gelaagd glas met een speciale akoestische folie tussen de glasbladen.



Veiligheidsglas

Het veiligheidsglas biedt dankzij de unieke constructie weerstand tegen breken.



Inbraakwerend glas

Inbraakwerend glas verkleint effectief de kans op inbraak of diefstal.



Zonwerend glas

Zonwerend glas is van de buitenkant voorzien van een speciale zonwerende coating, die de hoeveelheid van naar binnen doorstromende zonnestrallen vermindert.

SIERBEGLAZING



abstracto wit



altdeutsch bruin



altdeutsch



antisol bruin



antisol groen



chinchila wit




chinchila bruin




crepi



delta wit



delta bruin



float gezandstraald




fluets kleurloos




fluets wit mat



kathedral min wit



kura bruin



kura



laliva wit




laliva bruin




master carre



master ligne



master point



monumental m



orn niagara b mat



parsol bruin


SIERBEGLAZING



parsiol grijs




parsiol groen



satinova mat



silvit wit



silvit bruin



stopsol clear



stopsol blauw




stopsol grijs



stopsol groen



tarassa



waterfall bruin



waterfall wit



waterdrop





16

GLASROEDEN

Constructie roeden



Geplakte roeden



Verkrijgbaar in de volgende breedtes:

- 26 mm,
- 46 mm,
- 66 mm.

Roeden tussen het glas



Verkrijgbaar in de volgende breedtes:

- 8 mm,
- 18 mm,
- 26 mm,
- 45 mm.

* Glasroeden kunnen een kleur uit deze kleurenpalet krijgen: Salamander, Aluplast, Eko Sun, afhankelijk van het geselecteerde systeem.

WARME EDGE

Weense roeden



RAL 7040

RAL 8003

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9016

RAL 8016



VERLUCHTINGSROOSTER

AMO-verluchttingsrooster



Deze zelfregulerende ventilator is erg in trek bij klanten omdat deze hun de mogelijkheid biedt om de luchtstroom verticaal of horizontaal te regelen. De luchttoevoer is afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de ruimte.

AERECO EMM 707-verluchttingsrooster



Praktische en aan te bevelen verluchting waarmee de luchttoevoer verticaal naar boven of schuin kan worden gericht. Met blokkade en zonder handmatige instelling door de geïnstalleerde bedieningssensor van polyamidetape. De instelling van de luchtstroom hangt af van het waterdampgehalte in de ruimte. Vergt geen elektrische voeding.

VERLUCHTINGSROOSTER

VerluchttingsroosteRegel Air



Tweedelige ingebouwde verluchttingsrooster met automatische regeling systeem bij windvlagen. Zorgt voor gecontroleerde luchttoevoer, en geeft de mogelijkheid lom het vochtgehalte in ruimtes te verlagen.

Radaks-verluchttingsrooster



Compacte verluchttingsrooster die zorgt voor een voortdurende luchtstroom en vocht uit de ruimte verwijdert, wat een ideale oplossing is bij schimmelgevaar. Zo wordt vocht makkelijk afgevoerd zonder dat de vensters open moeten, wat met name van belang is in de winter. Makkelijk te monteren, te gebruiken en schoon te houden.

VERLUCHTINGSROOSTER

Ventair-verluchttingsrooster



Ontworpen om te zorgen voor een permanente en goede hoeveelheid frisse lucht in de ruimte door een systeem als stabilisering van het luchtrendement, vooral in de winter. Een ideale oplossing om comfort, gezondheid en energiebesparing te garanderen.

Slimline 2000-verluchttingsrooster



Hoogwaardige zelfregulerende verluchttingsrooster. Wordt gekenmerkt door zijn moderne uiterlijk en zijn functionaliteit. Gaat vocht en schimmels tegen en zorgt voor verse, frisse lucht. Bovendien met handmatige sluitoptie.

VERLUCHTINGSROOSTER


Ingebouwde(in het glas)Renson-drukrooster














Ze werken hetzelfde als traditionele ventilatieroosters, maar voor de montage is er vereist geen verstoring van het raamkozijn nodig. Renson wordt gemonteerd tussen het raamkozijn en het glas, waardoor de hoogte verminderd wordt. De lengte van de ventilatierooster komt overeen met de breedte van de beglazing en aan de uiteinden zijn er afstelling elementen aangebracht waarmee u de luchttoevoer kunt regelen. In de aanbod zijn er twee soorten ventilatieroosters beschikbaar - Renson THM90 (pakket 24mm) en Renson AR 75 (pakket 36mm)

BINNENKAMER VENSTERBANKPVC

VensterbankPWK




- grote mechanische sterkte,
- eenvoudige montage,
- weerstand tegen licht en UV-stralen,
- weerstand tegen hoge temperatuur,
- standaard breedte 100-550 mm (om de 50 mm) of voor bepaling,
- lengte max 6000 mm (voor bepaling).



RENOVATIEBEDEKKING


RenovatiebedekkingPWR




wenge




chêne doré




elzen



noix




marmer



grafiet



bottocino




wit

ALUMINIUMBUITENVENSTERBANK

Aluminium buitenvensterbank RZA

- blik Alcan Globalcolor Prof.2000 dikte 1,2 mm gecoat polyester,
- standaard breedte 90, 125-500 mm (om de 25 mm) of voor bepaling,
- lengte max 6000 mm (voor bepaling).



Kleurpallet van RAL




ALUMINIUMBUITENVENSTERBANK

Aluminium buitenvensterbank RZA




- geschilderd,
- standaard breedte 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm of voor te bepalen,
- lengte max 6000 mm (voor te bepalen).



STALENBUITENVENSTERBANK

Stalen buitenvensterbank RZS

- verzinkte staalplaat met breedte 0,7 mm,
- standaard breedte 90-400 mm of om te bepalen,
- lengte max 6000 mm (voor te bepalen).




Kleurpallet van RAL





STALEN BUITENVENSTERBANK

PZSO geplakte folie PVC



- gewichte zink 275 g/m²,
- dikte blik 0,7 mm,
- standaard breedte vanaf 100-400 mm of voor te bepalen,
- lengte max 6000 mm (voor te bepalen).



ALUMINIUM VENSTERBANKEN VOOR RONDE RAMEN

PZA ronde vensterbank



- Vensterbanken zijn volledig uit één element gemaakt. Zonder te snijden, lijmen, lassen of klinken,
- Materiaal: staal, aluminium, roestvrij staal,
- Voor de uitvoering is de vensterdiameter en de breedte van de vensterbank nodig.

Kleurpallet van RAL



